



## Balkonabdichtung - Flachdach Abdichtung (AD)

Schützen Sie Balkone und Flachdächer dauerhaft vor Feuchtigkeit mit ALLESDICHT - der innovativen Abdichtungsmasse auf Gummimehlbasis. Die wasserverdünnbare Abdichtung wird gespachtelt, gestrichen oder gespritzt und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut.

Ob Balkonabdichtung oder Flachdachabdichtung: ALLESDICHT schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und Rissen im Untergrund. Die einfache Verarbeitung und Vielseitigkeit machen ALLESDICHT zur idealen Wahl für Profis und Heimwerker. Für dauerhaften Schutz und Werterhalt Ihres Gebäudes.

### Produktdaten

Farbe **Grau**

Montage

Größe **241 x 178 x 159 mm**

Gewicht **3 kg/Eimer = 3.33 kg/m<sup>2</sup> x 2 mm**

Umrechnung **1 m<sup>2</sup> x 2 mm = 1.11 Eimer**

Nutzmaß **3 kg | 0,9 m<sup>2</sup>**

### Eigenschaften

#### Farbe Grau

Grau verleiht Oberflächen eine neutrale, ausgewogene und zeitlose Ausstrahlung. Es wirkt zurückhaltend, elegant und harmoniert mit vielen Materialien und Farbkonzepten. Alledicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl aus dem Recycling von Altreifen, einer Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthekautschuk (SBR). Die graue Einfärbung wird durch Zugabe von grauem Farbpigment erreicht. Mit geeigneten Werkzeugen kann Alledicht strukturiert und als attraktive Sichtfläche aufgebracht werden.



#### Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.

## Charakteristika



### Toxikologisch unbedenklich

Keine unzulässigen Schadstoffemissionen, anfänglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.



### Indoor & Outdoor

Wetterfest und frostsicher. In geschlossenen Räumen und im ungeschützten Außenbereich einsetzbar

## Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

### WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Bitte Termin vereinbaren

### Fachberatung

0720 778 040

E-Mail: [info@warco.at](mailto:info@warco.at)  
Internet: [www.warco.at](http://www.warco.at)